1. Haal het apparaat uit de doos en verwijder **voorzichtig** de verpakking: de speciale acryl afwerking is namelijk erg gevoelig voor krassen! Kontroleer het uiterlijk van de versterker: bij beschadiging neemt u onmiddellijk kontakt op met uw leverancier.
   Bewaar altijd de complete verpakking: dit in verband met eventuele schadeclaims en om het apparaat in de toekomst veilig te kunnen vervoeren.
2. Zet de versterker op een plaats met voldoende luchttoevoer rondom, maar plaats hem **nooit:**
   - bovenop een eindversterker of ander warmteproducerend apparaat,
   - direkt op of onder een CD-speler of ander apparaat,
   - in het direkte volle zonlicht.

   De versterker weegt ruim 7 kg: zet hem daarom op een stevige ondergrond.
3. Sluit de luidsprekers aan op de luidsprekeruitgangen. Gebruik de beste kabels die te krijgen zijn (zoals Siltech).
4. Sluit de andere apparaten van uw systeem aan. De volgende ingangen zijn aanwezig:
   LINE 2 LINE 1 TUNER CD TAPE IN
5. Verbind de TAPE OUT met de ingang van de recorder.
6. Verbind de netsteker met de wandkontaktdoos, draai de volumeregelaar geheel dicht (linksom).
7. Schakel de netspanning in met de ON/OFF schakelaar op het *achter*paneel.
   Op het *voor*paneel gaat nu een rood lampje knipperen naast de STANDBY toets.
   Na enkele seconden wordt de CD ingang geselekteerd (rood lampje).
   De versterker is klaar voor gebruik.
8. Kies de gewenste ingang met een van de vijf toetsen op het voorpaneel (of met de nummertoetsen (1 - 5) op de afstandsbediening).
   Regel het volume op het juiste niveau af met de VOLUME draaiknop (of de VOLUME UP/DOWN toetsen van de afstandsbediening).
9. Meer informatie over deze en andere funkties vindt u in de uitgebreide Gebruiksaanwijzing.
10. **Veel luisterplezier met uw Sphinx Myth 5 geïntegreerde stereoversterker!**

1. Remove the equipment from the carton and **carefully** remove all packaging materials: the special acrylic finish being very scratch-prone!
   Check the power amp visually: if you detect any defect please contact your distributor immediately.
   Keep all packaging materials: in case of any damage claims and to safely transport the equipment in future.
2. The amplifier should be placed in such a way as to allow sufficient airflow around it, but **never**:
   - on top of a power amplifier or other heat producing equipment,
   - on top or underneath a CD player or other digital equipment,
   - in direct sunlight.

   The amps weighs over 8 kg: so place it on a sturdy support.
3. Connect the loudspeakers to the terminals. Use the best cable quality available (such as Siltech).
4. Connect the other components of your system. The following inputs are available:

LINE 1	TUNER	TAPE IN
LINE 2	CD	

5. Connect the TAPE OUT to the inputs of the recorder.
6. Connect the power connector to a power receptacle. Turn the volume control fully counterclockwise.
7. Switch the amp on with the ON/OFF switch on the rear panel.
   The red LED next to the STANDBY button on the front panel will blink.
   After a few seconds the CD input will be selected (red LED).
   The amp is now ready for use.
8. Select an input with one of the five input select buttons on the front panel (or with the numbered buttons on the remote control).
   Adjust the sound level with the large VOLUME control or the VOLUME UP/DOWN buttons on the remote control).
9. You will find more information about these and other functions in the User Manual.
10. **We wish you many enjoyable listening hours with your new Sphinx Myth 5 Integrated Stereo Amplifier!**

Anschliessen des Verstärkers in zehn Schritten *Myth 5*

1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie vorsichtig alles Verpackungsmaterial: die spezielle Acryl-Oberfläche ist sehr kratzempfindlich!
Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle äusserliche Mängel: sollten Sie irgendeinen Defekt sehen nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit dem Vertrieb auf.
Bewahren Sie alles Verpackungsmaterial; im Falle eines Transportschadensersatzanspruches und um das Gerät in der Zukunft sicher transportieren zu können.

2. Der Verstärker sollte in jedem Fall so aufgestellt werden, daß ausreichend Ventilation vorhanden ist, aber nie:

- auf einem Endverstärker oder anderen Hitze ausstrahlenden Geräten,
- ober- oder unterhalb eines CD-Spielers oder anderen digitalen Geräten,
- in direktem Sonnenlicht

Der Verstärker wiegt mehr als 8 kg, sorgen Sie daher für einen stabilen Standplatz.

3. Verbinden Sie die Lautsprecher mit den Ausgängen. Benutzen Sie qualitativ gutes Lautsprecherkabel (wie zum Beispiel Siltech).

4. Schliessen Sie die anderen Teile Ihrer Anlage an. Die folgenden Eingänge sind vorhanden:
CD LINE 1 LINE 2 TUNER TAPE IN

5. Verbinden Sie TAPE OUT mit den Eingängen an Ihrem Recorder.

6. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, und drehen Sie den Lautstärkeregler im entgegengesetzten Uhrzeigersinn auf Null.

7. Schalten Sie den Verstärker ein mit dem ON/OFF Schalter an der Rückseite des Geräts.
Das rote LED neben der MUTE Taste auf der Frontseite des Verstärkers leuchtet auf.
Nach ein paar Sekunden wird der CD-Eingang gewählt (rotes LED). Der Verstärker ist nun gebrauchsfertig.

8. Wählen Sie einen beliebigen Eingang mit einer der fünf Drucktasten an der Frontseite des Geräts (oder mit den nummerierten Tasten der Fernbedienung)

9. Sie finden mehr Informationen über diese und andere Funktionen in der Gebrauchsanleitung.

Wir wünschen Ihnen viele genussvolle Musikstunden mit Ihrem neuen Sphinx Myth 5 Vollverstärker.